

Compression d'images par surfaces unies

Rapport de projet

Lucien Cartier-Tilet

November 27, 2018

Contents

1	Le problème	3
2	Résolution initiale du problème	3
3	Améliorations possibles	3
3.1	Algorithme	3
3.2	Sortir du concept d'image avec des lignes et colonnes	3
3.3	Espace de stockage	3
4	Conclusion	4
5	Annexes	5
5.1	Image de test	5
5.2	Code source	6

1 Le problème

Le but de ce projet a été de créer un logiciel permettant la compression d'images via la détection de surfaces d'une même couleur, ainsi que de permettre la décompression du fichier ainsi généré à la compression en une image identique à l'image d'origine. Il est à noter que cet algorithme est orienté vers les images de style *comics* ou avec peu de couleurs, d'où l'image test que vous trouverez en [annexe](#) qui fut mon image de test principale.

2 Résolution initiale du problème

Afin de résoudre ce problème, je me suis basé sur un algorithme de M. Jean-Jaques Bourdin et l'ai adapté au problème de la manière suivante : pour chaque pixel de l'image, je teste si le pixel courant a une couleur identique à la couleur d'une surface, ou zone, déjà existante. Si une telle zone n'existe pas déjà, alors je la crée puis pour chaque pixel de la ligne courante je me déplace à l'extrême gauche et à l'extrême droite du segment de la même couleur que le pixel courant. Ainsi on obtient un segment de couleur unie, et il est donc possible de maintenant stocker uniquement les limites de ce segment et à l'ajouter à la collection de segments de la zone, qui elle contient les informations de la couleur de la zone. Ensuite, pour chaque pixel en dessus puis en dessous de ce segment, on répète la même procédure. Cela permet de lister toutes les zones contiguës et de les ajouter ainsi à la zone courante.

3 Améliorations possibles

3.1 Algorithme

Il est possible d'améliorer l'algorithme par rapport à celui utilisé initialement en ignorant l'étape de test des pixels supérieurs et inférieurs à un segment testé. En effet, cette étape est un résidu de l'algorithme d'origine qui a pour but de ne détecter qu'une zone dont tous les segments sont contigus à au moins un autre segment de la même forme, le tout ne constituant qu'une seule et unique forme continue. Hors ici ce dernier point ne nous intéresse pas, et deux formes de la même couleur n'ont pas à être considérées comme étant deux entités différentes. Ainsi, en ignorant cette étape cela permet de passer de manière itérative sur tous les pixels, simplifiant ainsi l'algorithme.

3.2 Sortir du concept d'image avec des lignes et colonnes

L'algorithme actuel considère le fichier d'entrée comme étant une image en deux dimensions, limitant ainsi les segments au début d'une ligne de pixels même si le pixel précédent dans le vecteur dans lequel ces derniers sont stockés est de la même couleur, divisant ainsi des segments en plusieurs segments inutilement. En ignorant ces fins de lignes pour ne procéder qu'à l'analyse des pixels comme ne faisant partie que d'une ligne unique permettrait d'éviter ces ajouts inutiles de segments, et ainsi économiser un peu d'espace avec le fichier compressé. Cependant, je ne pense pas que cette solution soit aussi efficace que la possibilité suivante avec laquelle la possibilité actuelle d'optimisation n'est pas compatible.

3.3 Espace de stockage

Actuellement, chaque position de pixel est stockée via deux `uint64_t` donnant l'extrême gauche et l'extrême droite d'un segment, ainsi stockant le segment individuel sur seize octets. L'emplacement est considéré comme étant l'emplacement sur un vecteur à dimension unique stockant successivement tous les pixels. Il est possible à la place de cette méthode de considérer la dimension duelle de l'image et de ne stocker que la position verticale du segment et ses extrêmes gauche et droit sur un `uint32_t`. Cela permet donc d'indexer des segments sur des images de 2^{64} pixels (plus de quatre milliards de pixels) de haut et de large, ce qui est largement suffisant pour la majorité des cas, tout en utilisant quatre octets de moins que pour la version actuelle du programme. Il serait également possible de stocker ces valeurs sur trois `uint16_t`, n'utilisant ainsi que six octets au total et limitant la taille maximale de l'image d'entrée à 2^{16} pixels de haut et de large.

4 Conclusion

5 Annexes

5.1 Image de test



5.2 Code source

```
main.c

1  /**
2   *   \file main.c
3   *   \brief Fichier principal du programme
4   *
5   *   Ce fichier contient les fonctions principales du logiciel qui ne sont pas
6   *   directement liées à la logique et au traitement des données du logiciel,
7   *   mais plutôt au traitement des arguments passés au processus et au lancement
8   *   des fonctions cœurs du programme.
9   */
10
11 #include "compress.h"
12 #include "uncompress.h"
13 #include <getopt.h>
14 #include <string.h>
15
16 /**
17 *   \brief Affiche un message d'aide
18 *
19 *   Affiche un message d'aide pour le logiciel ainsi que son utilisation, puis
20 *   termine le processus avec le code de sortie indiqué par l'argument de la
21 *   fonction.
22 *
23 *   \param[in] t_exit_code Code de sortie du processus
24 */
25 void help(int t_exit_code) {
26     puts("Usage:\n"
27         "surfaces-unies -i path [-o path] [-options]\n\n"
28         "The default action is to compress the mandatory input image to a .su\n"
29         "file saved in the current directory.\n"
30         "The input image MUST be saved in the ppm format.\n"
31         "Options available:\n"
32         "-h --help\n\tdisplay the current message\n"
33         "-i --input\n\tpath to the input file (MANDATORY)\n"
34         "-o --output\n"
35         "\tpath to the output file (if the file already exists, it will be\n"
36         "\toverwritten)\n"
37         "-c --compress\n\tcompress the input file\n"
38         "-u --uncompress\n\tuncompresses the input file to the output file.");
39     exit(t_exit_code);
40 }
41
42 /**
43 *   \struct Argres
44 *   \brief Résultats du traitement des arguments du processus
45 *
46 *   Cette structure est utilisée pour consolider ensemble les résultats du
47 *   traitement des arguments et les renvoyer en une fois au lieu d'avoir à
48 *   utiliser des variables globales ou des pointeurs en arguments
49 *   supplémentaires aux fonctions.
50 */
51 struct Argres {
52     char *input; /*!< Nom du fichier d'entrée */
53     char *output; /*!< Nom du fichier de sortie */
54     char compress; /*!< Le fichier d'entrée doit-il être compressé ? */

```

```

55 };
56 typedef struct Argres Argres;
57
58 /**
59  * \brief Processes independently the arguments of the process
60  *
61  * Each option and switch will be processed here and will modify appropriately
62  * the parameter `args`
63  *
64  * \param[out] t_args Result of the arguments processing
65  * \param[in] t_c Switch or option passed
66  */
67 void get_args(Argres *t_args, const int *const t_c) {
68     switch (*t_c) {
69         case 0:    break;
70         case 'h': help(NOERROR); break;
71         case 'i': (*t_args).input = optarg;    break;
72         case 'o': (*t_args).output = optarg;   break;
73         case 'c': (*t_args).compress = 1;      break;
74         case 'u': (*t_args).compress = 0;      break;
75         case '?':
76         default: help(ARGERROR);
77     }
78 }
79
80 /**
81  * \brief Traite les arguments passés au processus
82  *
83  * Les arguments passés au processus seront traités ici. Les arguments passés
84  * dans cette fonction ne subiront aucune modification. La fonction renvoie une
85  * structure \ref Argres contenant le nom de fichier d'entrée et de sortie
86  * ainsi qu'un booléen indiquant si le fichier d'entrée doit être compressé ou
87  * décompressé.
88  *
89  * \param[in] t_argc Nombre d'arguments reçus
90  * \param[in] t_argv Arguments reçus par le processus
91  * \return structure \ref Argres
92  */
93 Argres process_args(const int t_argc, char *t_argv[]) {
94     Argres res;
95     res.input = NULL;
96     res.compress = 1;
97     res.output = NULL;
98     while (1) {
99         int option_index = 0;
100        static struct option long_options[] = {
101            {"help", no_argument, NULL, 'h'},
102            {"input", required_argument, NULL, 'i'},
103            {"output", required_argument, NULL, 'o'},
104            {"compress", no_argument, NULL, 'c'},
105            {"uncompress", no_argument, NULL, 'u'},
106            {NULL, 0, NULL, 0}};
107        int c = getopt_long(t_argc, t_argv, "hi:ocu", long_options, &option_index);
108        if (c == -1)
109            break;
110        get_args(&res, &c);
111    }

```

```

112     return res;
113 }
114
115 /**
116  * \brief Fonction `main` lancée avec le processus
117  *
118  * This function is launched with the process. It will analyze the arguments it
119  * received, and depending on them will either compress or uncompress the input
120  * file, or will throw an error and stop in case of incorrect arguments.
121  *
122  * \param[in] argc Nombre d'arguments reçus par le processus
123  * \param[in] argv Tableau des arguments reçus par le processus
124  * \return Code de status du processus
125  */
126 int main(int argc, char **argv) {
127     Argres argresults = process_args(argc, argv);
128     if (NULL == argresults.input) {
129         fprintf(stderr, "ERROR: no input file.");
130         help(ARGERROR);
131     }
132     if(argresults.compress) {
133         compress(argresults.input, argresults.output);
134     } else {
135         uncompress(argresults.input, argresults.output);
136     }
137     return 0;
138 }

```

compress.h

```

1 /**
2  * \file compress.h
3  * \brief Déclaration pour la (dé)compression d'images
4  */
5
6 #ifndef SRC_COMPRESS_H_
7 #define SRC_COMPRESS_H_
8
9 #include "ppm.h"
10
11 #define DEFAULT_COMPRESSED_NAME "output.su"
12
13 /// Teste l'éligibilité d'un pixel à une zone
14 int32_t sameColor(Pixel *t_pixel, Zone *t_zone);
15 /// Ajoute un pixel et ses pixels connexes à une zone
16 void addPixelToSelectedZone(Image *t_img, int64_t t_idx, Zone *t_zone);
17 /// Sélectionne la zone correspondant à la couleur d'un pixel
18 void chooseZoneForPixel(Image *t_img, int64_t t_idx, darray *zones);
19 /// Créé les zones d'une image
20 darray *imgToZones(Image *t_img);
21 /// Écrit tous les \ref Segment d'une zone dans le fichier de sortie
22 void write_segments(FILE *t_output, darray *t_segments);
23 /// Écrit les données compressées dans le fichier de sortie
24 void write_compressed_file(Image *t_img, FILE *t_output, darray *t_zones);
25 /// Comprime l'image d'entrée
26 void compress(const char *t_input_file, const char *t_output_file);
27
28 #endif /* SRC_COMPRESS_H_ */

```

```

compress.c
1  /**
2   *  \file compress.c
3   *  \brief Implémentation de la (dé)compression d'images
4   */
5
6  #include "compress.h"
7
8  /**
9   *  Cette fonction permet d'évaluer si le pixel passé en argument est éligible à
10  *  la zone passée également en argument.
11  *
12  *  \param[in] t_pixel Pointeur vers le pixel dont l'éligibilité est testée
13  *  \param[in] t_zone Zone à laquelle le pixel est éligible ou non
14  *  \return Valeur booléenne, `1` si le pixel est éligible, `0` sinon
15  */
16  int32_t sameColor(Pixel *t_pixel, Zone *t_zone) {
17      return (t_pixel->red == t_zone->red && t_pixel->green == t_zone->green &&
18              t_pixel->blue == t_zone->blue)
19              ? 1
20              : 0;
21  }
22
23  /**
24  *  Ajoute un pixel à la zone passé en argument si le pixel à l'index passé en
25  *  argument est éligible à la zone. Si un pixel n'a pas encore été visité, cela
26  *  veut dire également qu'il ne fait partie d'aucun segment, il sera donc
27  *  ajouté à un nouveau segment auquel seront rajoutés tous les pixels connexes
28  *  éligibles à la zone. Ensuite, le segment est ajouté à la zone, et la
29  *  fonction actuelle est appelée sur tous les pixels supérieurs et inférieurs
30  *  aux pixels du segment.
31  *
32  *  \param[in] t_img Image contenant les pixels explorés
33  *  \param[in] t_idx Index du pixel actuel dans l'image `t_img`
34  *  \param[out] t_zone Zone à laquelle sera potentiellement ajouté le pixel
35  */
36  void addPixelToSelectedZone(Image *t_img, int64_t t_idx, Zone *t_zone) {
37      const size_t img_size = darraySize(t_img->pixels);
38      Pixel *current_pixel;
39      const uint32_t y = (uint32_t)(t_idx / t_img->sizeX);
40      int64_t left_limit, right_limit;
41      const int64_t xd_limit = (int64_t)t_img->sizeX * (y + 1);
42
43      if (t_idx >= (int64_t)img_size || t_idx < 0) {
44          return;
45      }
46      current_pixel = darrayGet(t_img->pixels, (size_t)t_idx);
47      if (current_pixel->visited || !sameColor(current_pixel, t_zone)) {
48          return;
49      }
50      (*current_pixel).visited = 1;
51      for (right_limit = t_idx; right_limit < xd_limit; ++right_limit) {
52          current_pixel = darrayGet(t_img->pixels, (size_t)right_limit);
53          if (!sameColor(current_pixel, t_zone)) {
54              break;
55          }
56          current_pixel->visited = 1;

```

```

57     }
58
59     for (left_limit = t_idx; left_limit - (y - 1) * (int64_t)t_img->sizeX >= 0;
60         --left_limit) { /* fetch right limit of segment */
61         current_pixel = darrayGet(t_img->pixels, (size_t)left_limit);
62         if (current_pixel->visited || !sameColor(current_pixel, t_zone)) {
63             break;
64         }
65         (*current_pixel).visited = 1;
66     }
67     /* Add segment to its zone */
68     darrayPushBack(t_zone->segments,
69                   newSegment((uint32_t)right_limit, (uint32_t)left_limit));
70     for (; left_limit <= right_limit;
71         ++left_limit) { /* process every pixel up and down the segment */
72         addPixelToSelectedZone(t_img, t_idx + t_img->sizeX, t_zone);
73     }
74 }
75
76 /**
77  * Sélectionne la zone correspondant à la couleur du pixel. Si aucune zone
78  * existante ne correspond, une nouvelle est créée et est ajoutée à l'image.
79  * Chaque pixel est itéré, et ignoré si le pixel a déjà été visité auparavant.
80  *
81  * \param[out] t_img L'image contenant les pixels à tester
82  * \param[in] t_idx Index du pixel à tester
83  * \param[out] t_zones Liste des zones de l'image
84  */
85 void chooseZoneForPixel(Image *t_img, int64_t t_idx, darray *t_zones) {
86     Zone *current_zone;
87     Pixel *pixel;
88     size_t i;
89
90     pixel = darrayGet(t_img->pixels, (size_t)t_idx);
91     /* if the pixel has already been visited, no need to continue */
92     if (pixel->visited) {
93         return;
94     }
95     /* for each known zone, see if it matches the current pixel's color */
96     for (i = 0; i < darraySize(t_zones); ++i) {
97         current_zone = darrayGet(t_zones, i);
98         /* if it does, add selected pixel and its neighbouring pixels of the same
99          * color */
100        if (sameColor(pixel, current_zone)) {
101            addPixelToSelectedZone(t_img, t_idx, current_zone);
102            return;
103        }
104    }
105    /* if none of the same color was found, create a new one, add it to the image
106     * and add the selected pixel and its neighbours of the same color to the zone
107     */
108    current_zone = newZone(pixel->red, pixel->green, pixel->blue);
109    darrayPushBack(t_zones, current_zone);
110    addPixelToSelectedZone(t_img, t_idx, current_zone);
111 }
112
113 /**

```

```

114  * Génère les zones de l'image en titérant chaque pixel de l'image.
115  *
116  * \param t_img Image à convertir en zones
117  * \return Pointeur vers un \ref darray de structures \ref Zone
118  */
119  darray *imgToZones(Image *t_img) {
120      darray *zones;
121      const size_t nb_pixels = darraySize(t_img->pixels);
122      int64_t i;
123      zones = darrayNew(sizeof(Zone));
124      for (i = 0; i < (int64_t)nb_pixels; ++i) {
125          chooseZoneForPixel(t_img, i, zones);
126      }
127      return zones;
128  }
129
130  /**
131   * Cette fonction écrit dans \p t_output la taille en `uint64_t` de la zone,
132   * c'est à dire le nombre de segment qu'elle contient, puis écrit
133   * individuellement chaque segment dans \p t_output.
134   *
135   * \param[out] t_output Fichier de sortie
136   * \param[in] t_segments Segments à écrire dans \p t_output
137   */
138  void write_segments(FILE *t_output, darray *t_segments) {
139      uint64_t nb_segments, j;
140      Segment *segment;
141      nb_segments = darraySize(t_segments);
142      fwrite(&nb_segments, sizeof(nb_segments), 1, t_output);
143      for (j = 0; j < darraySize(t_segments); ++j) {
144          segment = darrayGet(t_segments, j);
145          fwrite(&segment->left_limit, sizeof(Segment), 1, t_output);
146      }
147  }
148
149  /**
150   * Écrit la taille de l'image en abscisse et ordonnées, les deux sous forme de
151   * `uint64_t` puis le nombre de zones sous forme de `uint64_t`. Puis, pour
152   * chaque zone son code couleur composé de trois `uint8_t` successifs
153   * représentant ses couleurs rouge, vert et bleu sont écrit dans le fichier de
154   * sortie \p t_output. Après chaque écriture de zone, l'ensemble des segments
155   * de la zone est libéré de la mémoire. Une fois toutes les zones écrites dans
156   * le fichier de sortie, \p t_zones et libéré de la mémoire.
157   *
158   * \param[in] t_img \ref Image contenant les dimensions du fichier d'origine
159   * \param[out] t_output Fichier où sont écrites les données compressées
160   * \param[in] t_zones Tableau des \ref Zone à écrire puis libérer
161   */
162  void write_compressed_file(Image *t_img, FILE *t_output, darray *t_zones) {
163      uint64_t i, nb_zones = darraySize(t_zones);
164      Zone *current_zone;
165      fwrite(&t_img->sizeX, sizeof(t_img->sizeX), 2, t_output);
166      fwrite(&nb_zones, sizeof(nb_zones), 1, t_output);
167      for (i = 0; i < darraySize(t_zones); ++i) {
168          current_zone = darrayGet(t_zones, i);
169          fwrite(&current_zone->red, sizeof(current_zone->red) * 3, 1, t_output);
170          write_segments(t_output, current_zone->segments);

```

```

171     darrayDelete(current_zone->segments);
172 }
173 darrayDelete(t_zones);
174 }
175
176 /**
177  * Convertit une image en zones puis écrit ces zones dans un fichier,
178  * compressant ainsi l'image passée en argument.
179  *
180  * \param[in] t_input_file Nom/chemin du fichier `.ppm` d'entrée
181  * \param[in] t_output_file Nom/chemin du fichier `.su` de sortie
182  */
183 void compress(const char *t_input_file, const char *t_output_file) {
184     Image *img;
185     darray *zones;
186     FILE *output_file;
187     if (!t_output_file) {
188         t_output_file = DEFAULT_COMPRESSED_NAME;
189     }
190     img = newImage();
191     imageLoadPPM(t_input_file, img);
192     output_file = get_file(t_output_file, "wb");
193     zones = imgToZones(img);
194     write_compressed_file(img, output_file, zones);
195     deleteImage(img);
196     fclose(output_file);
197 }

```

uncompress.h

```

1 /**
2  * \file uncompress.h
3  * \brief Décompression de fichiers
4  *
5  * Ce fichier contient les déclarations des fonctions nécessaires à
6  * décompresser un fichier en `.su` généré par ce programme vers un fichier
7  * `.ppm` identique à l'original.
8  *
9  */
10
11 #ifndef SRC_UNCOMPRESS_H_
12 #define SRC_UNCOMPRESS_H_
13
14 #include "ppm.h"
15
16 #define DEFAULT_UNCOMPRESSED_FILE "output.ppm"
17
18 /// Lit les segments compressés dans une zone
19 void read_compressed_zones(FILE *t_file, darray *t_zones);
20 /// Lit les zones compressées dans le fichier d'entrée
21 void read_compressed_file_data(FILE *t_file, darray *zones);
22 /// Lit les premières données du fichier compressé
23 void read_compressed_file_meta(FILE *t_file, Image *t_img);
24 /// Décompresse le fichier d'entrée dans le fichier de sortie
25 void uncompress(const char *t_input_file, const char *t_output_file);
26
27 #endif /* SRC_UNCOMPRESS_H_ */

```

uncompress.c

```

1  /**
2  *   \file uncompress.c
3  *   \brief Décompression de fichiers
4  *
5  *   Ce fichier contient l'implémentation des fonctions nécessaires à la
6  *   décompression d'un fichier en `.su` généré par ce programme vers un fichier
7  *   en `.ppm` identique à l'original.
8  *
9  */
10
11 #include "uncompress.h"
12
13 /**
14 *   Lit le nombre de segments en `uint32_t` contenus dans la zone compressée,
15 *   puis pour chaque \ref Segment ajoute ses données décompressées au tableau
16 *   dynamique de \p t_zone.
17 *
18 *   \param[in] t_file Fichier d'entrée contenant les segments à lire
19 *   \param[out] t_zone La zone dans laquelle stocker les \ref Segment
20 */
21 void read_segments(FILE *t_file, Zone *t_zone) {
22     uint64_t nb_segments, i;
23     Segment *segment;
24     fread(&nb_segments, sizeof(nb_segments), 1, t_file);
25     for(i = 0; i < nb_segments; ++i) {
26         segment = newSegment(0, 0);
27         fread(&segment->left_limit, sizeof(Segment), 1, t_file);
28         darrayPushBack(t_zone->segments, segment);
29     }
30 }
31
32 /**
33 *   Lit les données compressées du fichier d'entrée, tout d'abord le nombre de
34 *   zones dans un `uint42_t`, puis pour chaque zone lit les segments. Une fois
35 *   une zone lue, elle est ajoutée à \p t_zones.
36 *
37 *   \param[in] t_file Fichier d'entrée contenant les données compressées
38 *   \param[out] t_zones Tableau dynamique contenant les zones lues
39 */
40 void read_compressed_zones(FILE *t_file, darray *t_zones) {
41     uint64_t nb_zones, i;
42     Zone *zone;
43     /* read number of zones */
44     fread(&nb_zones, sizeof(nb_zones), 1, t_file);
45     for(i = 0; i < nb_zones; ++i) {
46         zone = newZone(0, 0, 0);
47         /* read RGB into the zone */
48         fread(&zone->red, sizeof(zone->red), 3, t_file);
49         /* read each segments of the zone and add them to their vector */
50         read_segments(t_file, zone);
51         /* add the zone to the zones of the image */
52         darrayPushBack(t_zones, zone);
53     }
54 }
55
56 /**
57 *   Lit les données basiques du fichier compressé, à savoir la taille en

```

```

58  * abscisse et en ordonnée du fichier ppm d'origine et les inscrit dans \p
59  * t_img.
60  *
61  * \param[in] t_file Fichier d'entrée à lire
62  * \param[out] t_img Structure \ref Image stockant les données lues
63  */
64  void read_compressed_file_meta(FILE *t_file, Image *t_img) {
65      /* read sizeX and sizeY at once */
66      fread(&t_img->sizeX, sizeof(t_img->sizeX), 2, t_file);
67  }
68
69  uint8_t *zones_to_data(darray *t_zones, Image *t_img) {
70      uint64_t nb_zones, nb_segments, zoneID, segmentID, k, left_limit, right_limit;
71      uint8_t *data, red, green, blue;
72      Zone *current_zone;
73      Segment *current_segment;
74      data = (uint8_t *)malloc(sizeof(uint8_t) * t_img->sizeX * t_img->sizeY * 3);
75      nb_zones = darraySize(t_zones);
76      for (zoneID = 0; zoneID < nb_zones; ++zoneID) {
77          current_zone = darrayGet(t_zones, zoneID);
78          red = current_zone->red;
79          green = current_zone->green;
80          blue = current_zone->blue;
81          nb_segments = darraySize(current_zone->segments);
82          for (segmentID = 0; segmentID < nb_segments; ++segmentID) {
83              current_segment = darrayGet(current_zone->segments, segmentID);
84              left_limit = current_segment->left_limit;
85              right_limit = current_segment->right_limit;
86              for (k = left_limit; k < right_limit; ++k) {
87                  data[k * 3] = red;
88                  data[k * 3 + 1] = green;
89                  data[k * 3 + 2] = blue;
90              }
91          }
92      }
93      return data;
94  }
95
96  /**
97   * Décompresse le fichier d'entrée et écrit son équivalent décompressé au
98   * format ppm dans le fichier de sortie.
99   *
100  * \param[in] t_input_file Nom/chemin du fichier d'entrée
101  * \param[in] t_output_file Nom/chemin du fichier de sortie
102  */
103  void uncompress(const char *t_input_file, const char *t_output_file) {
104      Image *img;
105      darray *zones = darrayNew(sizeof(Zone));
106      uint8_t *data;
107      FILE *input_file;
108      uint64_t i;
109      if (!t_output_file) {
110          t_output_file = DEFAULT_UNCOMPRESSED_FILE;
111      }
112      img = newImage();
113      input_file = get_file(t_input_file, "rb");
114      read_compressed_file_meta(input_file, img);

```

```

115 read_compressed_zones(input_file, zones);
116 data = zones_to_data(zones, img);
117 imageSavePPM(t_output_file, img, data);
118 fclose(input_file);
119 /* free memory */
120 for(i = 0; i < darraySize(zones); ++i) {
121     Zone *zone = darrayGet(zones, i);
122     darrayDelete(zone->segments);
123 }
124 darrayDelete(zones);
125 }

```

ppm.h

```

1 /**
2  * \file ppm.h
3  * \brief Fichier d'en-tête pour les fonctions de manipulation d'images ppm
4  *
5  * En-tête contenant la déclaration de fonctions de lecture et d'écriture de
6  * fichiers au format ppm. La définition des fonction se trouve dans \ref ppm.c
7  *
8  */
9
10 #ifndef SRC_PPM_H
11 #define SRC_PPM_H
12
13 #include "utilities.h"
14
15 /// \brief Ouvre un fichier avec les autorisations demandées
16 FILE *get_file(const char *t_filename, const char *t_mode);
17 /// \brief Lit le format d'un fichier ppm ouvert
18 void read_file_format(FILE *t_fp, const char *t_filename);
19 /// \brief Vérifie et ignore d'éventuels commentaires du header d'un fichier
20 void check_for_comments(FILE *t_fp);
21 /// \brief Lit les dimensions du fichier ppm ouvert
22 void read_file_size(FILE *t_fp, Image *t_img, const char *t_filename);
23 /// \brief Lit et vérifie le format RGB du fichier ppm
24 void read_rgb(FILE *t_fp, const char *t_filename);
25 /// \brief Lit dans le conteneur les données images du fichier ppm
26 void read_data(FILE *t_fp, uint64_t t_size, uint8_t **t_data,
27 const char *t_filename);
28 /// \brief Convertit les données brutes de fichier vers des conteneurs de pixels
29 void dataToImage(Image *t_img, uint8_t *t_data, uint64_t t_size);
30 /// \brief Convertit les pixels d'une image en tableau natif OpenGL
31 unsigned char *imageToData(Image *t_img);
32 /// \brief Ouverture et lecture de l'image d'entrée
33 int imageLoadPPM(const char *t_filename, Image *t_img);
34 /// \brief Ouverture et écriture de l'image de sortie
35 void imageSavePPM(const char *t_filename, Image *t_img, uint8_t *data);
36
37 #endif /* SRC_PPM_H */

```

ppm.c

```

1 /**
2  * \file ppm.c
3  * \brief Fichier de déclaration des fonctions de manipulation d'images ppm
4  *
5  * Déclaration du corps des fonctions déclarées dans \ref ppm.h

```

```

6  */
7
8  #include "ppm.h"
9  #include <assert.h>
10
11 #define RGB_COMPONENT_COLOR 255
12 #define CREATOR "CL"
13
14 /**
15  * \brief fonction description
16  *
17  * Fonction d'ouverture de fichier selon le mode demandé. Si la fonction ne
18  * peut pas ouvrir le fichier, elle arrête le processus qui renverra la valeur
19  * `1`. En cas de succès, la fonction renverra un pointeur de fichier vers le
20  * fichier ouvert.
21  *
22  * \param[in] t_filename Nom du fichier à ouvrir
23  * \param[in] t_mode Mode du fichier à ouvrir
24  * \return Pointeur de fichier
25  */
26 FILE *get_file(const char *t_filename, const char *t_mode) {
27     FILE *fp = fopen(t_filename, t_mode);
28     if (!fp) {
29         fprintf(stderr, "Unable to open file '%s'\n", t_filename);
30         exit(FILE_IO_ERROR);
31     }
32     return fp;
33 }
34
35 /**
36  * Lit et vérifie le format du fichier passé en argument. Si le format n'est
37  * pas correct, la fonction arrête le processus qui renverra la valeur `1`.
38  *
39  * \param[in] t_fp Fichier ppm où lire les données
40  * \param[in] t_filename Nom du fichier ouvert
41  */
42 void read_file_format(FILE *t_fp, const char *t_filename) {
43     char buff[16];
44     if (!fgets(buff, sizeof(buff), t_fp)) {
45         perror(t_filename);
46         exit(FILE_IO_ERROR);
47     }
48     /* check file format */
49     if (buff[0] != 'P' || buff[1] != '6') {
50         fprintf(stderr, "Invalid image format (must be 'P6')\n");
51         exit(FILE_FORMAT_ERROR);
52     }
53 }
54
55 /**
56  * Vérifie si le header contient des commentaires et les ignore le cas échéant.
57  *
58  * \param[in] t_fp Fichier ppm où lire les données
59  */
60 void check_for_comments(FILE *t_fp) {
61     char c;
62     c = (char)getc(t_fp);

```

```

63  while (c == '#') {
64      while (getc(t_fp) != '\n') {
65          }
66          c = (char)getc(t_fp);
67      }
68      ungetc(c, t_fp);
69  }
70
71  /**
72   * Lit la taille des données image et les écrit dans le conteneur d'images
73   * passé en argument.
74   *
75   * \param[in] t_fp Fichier ppm où lire les données
76   * \param[out] t_img Conteneur d'image où écrire les résultats
77   * \param[in] t_filename Nom du fichier ouvert
78   */
79  void read_file_size(FILE *t_fp, Image *t_img, const char *t_filename) {
80      if (fscanf(t_fp, "%lu %lu", &t_img->sizeX, &t_img->sizeY) != 2) {
81          fprintf(stderr, "Invalid image size (error loading '%s')\n", t_filename);
82          exit(FILE_FORMAT_ERROR);
83      }
84  }
85
86  /**
87   * Vérifie le format RGB de l'image ppm. Si le format n'est pas correct, la
88   * fonction arrête le processus qui renverra la valeur `1`.
89   *
90   * \param[in] t_fp Fichier ppm où lire les données
91   * \param[in] t_filename Nom du fichier ouvert
92   */
93  void read_rgb(FILE *t_fp, const char *t_filename) {
94      char d;
95      int rgb_comp_color;
96      /* read rgb component */
97      if (fscanf(t_fp, "%d", &rgb_comp_color) != 1) {
98          fprintf(stderr, "Invalid rgb component (error loading '%s')\n", t_filename);
99          exit(FILE_FORMAT_ERROR);
100     }
101     fscanf(t_fp, "%c ", &d);
102     /* check rgb component depth */
103     if (rgb_comp_color != RGB_COMPONENT_COLOR) {
104         fprintf(stderr, "'%s' does not have 8-bits components\n", t_filename);
105         exit(FILE_FORMAT_ERROR);
106     }
107 }
108
109 /**
110  * \brief fonction description
111  *
112  * Lit les données images brutes du fichier ppm ouvert et les stocke dans \p
113  * t_data.
114  *
115  * \param[in] t_fp Fichier ppm ouvert source
116  * \param[in] t_size Taille des données brutes
117  * \param[out] t_data Pointeur vers le tableau de sortie des données brutes
118  * \param[in] t_filename Nom du fichier d'entrée
119  * \return Taille du tableau de données obtenu

```

```

120  */
121 void read_data(FILE *t_fp, uint64_t t_size, unsigned char **t_data,
122               const char *t_filename) {
123     *t_data = (unsigned char *)malloc(t_size * sizeof(unsigned char));
124     assert(*t_data);
125     /* read pixel data from file */
126     if (!fread(*t_data, (size_t)1, t_size, t_fp)) {
127         fprintf(stderr, "Error loading image '%s'\n", t_filename);
128         free(*t_data);
129         exit(FILE_IO_ERROR);
130     }
131 }
132
133 /**
134  * Convertit vers un tableau de `unsigned char` les pixels contenus dans un
135  * conteneur d'image. La taille du tableau de `unsigned char` est la taille du
136  * tableau de pixels multipliée par trois du fait des trois emplacements séparés
137  * par couleur.
138  *
139  * \param[out] t_img Image dont les pixels doivent être convertis
140  * \param[in] t_data Données à convertir en structures \ref Pixel
141  * \param[in] t_size Taille du tableau de `unsigned char`
142  */
143 void dataToImage(Image *t_img, uint8_t *t_data, uint64_t t_size) {
144     uint64_t i;
145     t_img->pixels = darrayNew(sizeof(Pixel));
146     for (i = 0; i < t_size; i += 3) {
147         darrayPushBack(t_img->pixels,
148                       newPixel(t_data[i], t_data[i + 1], t_data[i + 2]));
149     }
150 }
151
152 /**
153  * Convertit le vecteur de pixels d'un conteneur d'image en un tableau de
154  * valeurs de type `uint8_t` afin de permettre l'écriture d'une image dans un
155  * fichier.
156  *
157  * \param[in] t_img Conteneur d'image contenant les pixels à convertir
158  * \return Tableau de pointeurs de `uint8_t`
159  */
160 uint8_t *imageToData(Image *t_img) {
161     Pixel *pixel;
162     uint8_t *data, size;
163     uint64_t i;
164     size = (uint8_t)darraySize(t_img->pixels);
165     data = (uint8_t *)malloc(3 * sizeof(uint8_t) * size);
166     for (i = 0; i < size; i += 3) {
167         pixel = darrayGet(t_img->pixels, i / 3);
168         data[i] = pixel->red;
169         data[i + 1] = pixel->green;
170         data[i + 2] = pixel->blue;
171     }
172     return data;
173 }
174
175 /**
176  * Ouvre le fichier image avec son nom de fichier passé par le paramètre

```

```

177 * `filename` et charge ses informations et données dans l'objet `img` dans
178 * lequel les données et l'image seront manipulables. Retourne la valeur 1 en
179 * cas de succès.
180 *
181 * \param[in] t_filename Nom du fichier image à ouvrir
182 * \param[out] t_img Objet \ref Image manipulable
183 * \return Retourne 1 en cas de succès
184 */
185 int imageLoadPPM(const char *t_filename, Image *t_img) {
186     FILE *fp;
187     uint64_t size;
188     unsigned char *data = NULL;
189     fp = get_file(t_filename, "rb");           /* open PPM file for reading */
190     read_file_format(fp, t_filename);         /* read image format */
191     check_for_comments(fp);                  /* check for comments */
192     read_file_size(fp, t_img, t_filename);   /* read image size information */
193     read_rgb(fp, t_filename);                /* read rgb component */
194     size = t_img->sizeX * t_img->sizeY * 3;
195     read_data(fp, size, &data, t_filename); /* read data from file */
196     dataToImage(t_img, data, size);
197     free(data);
198     fclose(fp);
199     return 1;
200 }
201
202 /**
203 () * Ouvre le fichier image avec son nom de fichier passé par le paramètre
204 * `filename` et y écrit les informations trouvées dans l'objet `img`.
205 *
206 * \param[in] t_filename Nom du fichier image à ouvrir
207 * \param[in] t_img Objet \ref Image à écrire
208 */
209 void imageSavePPM(const char *t_filename, Image *t_img, uint8_t *t_data) {
210     FILE *fp;
211     fp = get_file(t_filename, "wb"); /* open file for output */
212     /* write the header file */
213     fprintf(fp, "P6\n");             /* image format */
214     fprintf(fp, "# Created by %s\n", CREATOR); /* comments */
215     fprintf(fp, "%lu %lu\n", t_img->sizeX, t_img->sizeY); /* image size */
216     fprintf(fp, "%d\n", RGB_COMPONENT_COLOR); /* rgb component depth */
217     fwrite(t_data, (size_t)1, (size_t)(3 * t_img->sizeX * t_img->sizeY), fp);
218     free(t_data);
219     fclose(fp);
220 }

```

utilities.h

```

1 /**
2 * \file utilities.h
3 * \brief Déclaration des structures de données et fonctions utilitaires.
4 *
5 * Dans ce fichier sont déclarées et implémentées les structures qui serviront
6 * de conteneurs aux données manipulées. Sont également déclarées les fonctions
7 * utilitaires pour la manipulation de ces structures.
8 */
9
10 #ifndef SRC_UTILITIES_H_
11 #define SRC_UTILITIES_H_

```

```

12
13 #include "darray.h"
14 #include <stdio.h>
15
16 /*****
17 /*                                DEFINE DIRECTIVES                                */
18 /*****
19
20 #ifndef Debug
21 #define DEBUG if (1)
22 #else
23 #define DEBUG if (0)
24 #endif
25
26 /*****
27 /*                                STRUCT DECLARATION                                */
28 /*****
29
30 struct Image;
31 typedef struct Image Image;
32 struct Pixel;
33 typedef struct Pixel Pixel;
34 struct Zone;
35 typedef struct Zone Zone;
36 struct Segment;
37 typedef struct Segment Segment;
38
39 /*****
40 /*                                STRUCT IMPLEMENTATION                                */
41 /*****
42
43 /**
44  * \brief Conteneur d'une image
45  *
46  * Une image est une structure définie par ses dimensions verticales et
47  * horizontales x et y, et contenant pour chacune des coordonnées possibles
48  * selon ses dimensions un pixel de type \ref Pixel. Ces pixels sont stockés
49  * dans un tableau dynamique \ref darray.
50  */
51 struct Image {
52     uint64_t sizeX; /*!< Largeur de l'image */
53     uint64_t sizeY; /*!< Hauteur de l'image */
54     darray *pixels; /*!< Vecteur à une dimension de \ref Pixel */
55 };
56
57 /**
58  * \brief Conteneur d'un pixel
59  *
60  * Un pixel est défini par sa couleur représenté en RGB (rouge, vert, bleu).
61  * Il contient également une valeur booléenne afin de savoir si le Pixel fut
62  * visité précédemment par l'algorithme de compression.
63  */
64 struct Pixel {
65     uint8_t red; /*!< Couleur rouge du pixel */
66     uint8_t green; /*!< Couleur verte du pixel */
67     uint8_t blue; /*!< Couleur bleue du pixel */
68     uint8_t visited; /*!< Le pixel a-t-il été visité avant */

```

```

69 };
70
71 /**
72  * \brief Conteneur de zone de couleur unie
73  *
74  * Une zone est un ensemble de pixels de même couleur ou de couleur similaire
75  * dont on conserve uniquement les marges dans le tableau dynamique.
76  */
77 struct Zone {
78     uint8_t red;      /*!< Couleur rouge de la zone */
79     uint8_t green;    /*!< Couleur verte de la zone */
80     uint8_t blue;     /*!< Couleur bleue de la zone */
81     darray *segments; /*!< Vecteur de \ref Segment */
82 };
83
84 /**
85  * \brief Conteneur de segment de couleur unie
86  *
87  * Un segment est un ensemble de pixels de même ordonnée et de couleur unie ou
88  * similaire. Il se définit par son ordonnée y et de ses deux pixels de bordure
89  * à son extrême droite et à son extrême gauche.
90  */
91 struct Segment {
92     uint32_t left_limit; /*!< extrême gauche du segment */
93     uint32_t right_limit; /*!< extrême droit du segment */
94 };
95
96 /*****
97  *                               Utility functions declaration                               */
98 /*****
99
100 /// \brief Création d'un nouveau pixel
101 Pixel *newPixel(uint8_t t_r, uint8_t t_g, uint8_t t_b);
102 /// \brief Création d'une nouvelle image
103 Image *newImage();
104 /// \brief Destructeur d'une image
105 void deleteImage(Image *t_self);
106 /// \brief Constructeur d'un segment de couleur unie
107 Segment *newSegment(uint32_t t_right_limit, uint32_t t_left_limit);
108 /// \brief Constructeur de conteneur de zone
109 Zone *newZone(uint8_t t_r, uint8_t t_g, uint8_t t_b);
110
111 #endif /* SRC_UTILITIES_H_ */

```

utilities.c

```

1 /**
2  * \file utilities.c
3  * \brief Implémentation des fonctions utilitaires
4  *
5  * Dans ce fichier sont implémentées les fonctions utilitaires pour la
6  * manipulation des structures de données déclarées dans le fichier header
7  * correspondant.
8  */
9
10 #include "utilities.h"
11
12 /**

```

```

13  * Créé un nouveau pixel initialisé avec les arguments `r`, `g` et `b` et
14  * renvoie un pointeur vers ce pixel créé.
15  *
16  * \param[in] t_r Valeur rouge du pixel
17  * \param[in] t_g Valeur verte du pixel
18  * \param[in] t_b Valeur bleue du pixel
19  * \return Pointeur sur une structure de type \ref Pixel
20  */
21 Pixel *newPixel(uint8_t t_r, uint8_t t_g, uint8_t t_b) {
22     Pixel *res;
23     res = (Pixel *)malloc(sizeof(Pixel));
24     res->red = t_r;
25     res->green = t_g;
26     res->blue = t_b;
27     res->visited = 0;
28     return res;
29 }
30
31 /**
32  * Constructeur d'un conteneur d'image. Les dimensions sont initialisées à zéro
33  * (0) et son tableau de pixels a été créé et initialisé en tableau vide. Le
34  * constructeur renvoie un pointeur vers la nouvelle structure \ref Image.
35  *
36  * \return Pointeur vers une structure \ref Image initialisée.
37  */
38 Image *newImage() {
39     Image *res;
40     res = (Image *)malloc(sizeof(Image));
41     res->sizeX = 0;
42     res->sizeY = 0;
43     res->pixels = darrayNew(sizeof(Pixel));
44     return res;
45 }
46
47 /**
48  * Destructeur d'un conteneur d'image. Le destructeur appellera le destructeur
49  * du vecteur de pixels qui sera libéré de la mémoire, puis ultimement le
50  * destructeur libérera la structure \ref Image pointée par le pointeur passé
51  * en argument.
52  *
53  * \param[in] t_self Conteneur d'image à détruire
54  */
55 void deleteImage(Image *t_self) {
56     darrayDelete(t_self->pixels);
57     free(t_self);
58 }
59
60 /**
61  * Constructeur d'un conteneur de segment. Le constructeur va initialiser les
62  * valeurs qu'il contiendra avec les arguments qui lui seront passés lors de
63  * l'appel de la fonction.
64  *
65  * \param[in] t_right_limit Abscisse extrême droite du segment
66  * \param[in] t_left_limit Abscisse extrême gauche du segment
67  * \return Pointeur sur un conteneur de segment
68  */
69 Segment *newSegment(uint32_t t_right_limit, uint32_t t_left_limit) {

```

```

70     Segment *res = (Segment *)malloc(sizeof(Segment));
71     res->right_limit = t_right_limit;
72     res->left_limit = t_left_limit;
73     return res;
74 }
75
76 /**
77  * \brief fonction description
78  *
79  * Constructeur de conteneur de zone, initialise grâce aux arguments la couleur
80  * de la zone et initialise un tableau dynamique vide de \ref Segment. Renvoie
81  * un pointeur vers la structure nouvellement créée.
82  *
83  * \param[in] t_r Valeur rouge de la couleur de la zone
84  * \param[in] t_g Valeur verte de la couleur de la zone
85  * \param[in] t_b Valeur bleue de la couleur de la zone
86  * \return Pointeur vers la structure créée
87  */
88 Zone *newZone(uint8_t t_r, uint8_t t_g, uint8_t t_b) {
89     Zone *res = (Zone *)malloc(sizeof(Zone));
90     res->red = t_r;
91     res->green = t_g;
92     res->blue = t_b;
93     res->segments = darrayNew(sizeof(Segment));
94     return res;
95 }

```

darray.h

```

1  /**
2  * \file darray.h
3  * \brief Implémentation de \ref darray et déclaration des fonctions pour ce
4  * type
5  */
6
7  #ifndef SRC_DARRAY_H_
8  #define SRC_DARRAY_H_
9
10 #include "errorcodes.h"
11 #include <stdint.h>
12 #include <stdlib.h>
13
14 /**
15  * \struct darray
16  * \brief Tableau dynamique
17  *
18  * Les objets `darray` offrent la possibilité d'avoir des tableaux à taille
19  * variable en C, similairement aux objets `vector` en C++.
20  */
21 typedef struct {
22     void *begin; /*!< Pointeur sur le premier élément du tableau */
23     void *end; /*!< Pointeur sur l'élément situé immédiatement après le dernier
24     élément du tableau */
25     uint64_t element_size; /*!< Taille des éléments stockés dans le tableau */
26     uint64_t capacity; /*!< Capacité maximale du tableau actuel */
27 } darray;
28
29 /// \brief Créé un nouvel objet \ref darray vide

```

```

30 darray *darrayNew(uint64_t element_size);
31 /// \brief Augmente la capacité d'un \ref darray
32 void darrayExtend(darray *self);
33 /// \brief Insère un élément à l'endroit pointé dans un \ref darray
34 void darrayInsert(darray *self, void *pos, void *elem);
35 /// \brief Supprime l'élément pointé dans l'objet \ref darray
36 void darrayErase(darray *self, void *pos);
37 /// \brief Retourne l'élément du \ref darray au idx-ème index
38 void *darrayGet(darray *self, uint64_t idx);
39 /// \brief Insère un élément à la fin de l'élément \ref darray
40 void darrayPushBack(darray *self, void *elem);
41 /// \brief Supprime le dernier élément de l'élément \ref darray
42 void darrayPopBack(darray *self);
43 /// \brief Détruit l'élément \ref darray
44 void darrayDelete(darray *self);
45 /// \brief Renvoie la taille de l'élément \ref darray
46 uint64_t darraySize(darray *self);
47 /// \brief Renvoie la taille de l'élément \ref darray
48 uint64_t darrayElemSize(darray *self);
49
50 #endif /* SRC_DARRAY_H_ */

```

darray.c

```

1 /**
2  * \file darray.c
3  * \brief Implémentation des fonctions pour le type \ref darray
4  */
5
6 #include "darray.h"
7 #include <stdio.h>
8 #include <string.h>
9
10 /**
11  * `darrayNew` permet de créer un nouvel objet de type \ref darray ne
12  * contenant aucun élément. Le seul paramètre, `element_size`, est utilisé afin
13  * de connaître l'espace mémoire à allouer à chacun des éléments dans le
14  * tableau. Cela implique qu'un objet \ref darray ne peut contenir que des
15  * éléments du même type.
16  *
17  * \param[in] t_element_size Taille des objets stockés
18  * \return Pointeur sur le nouvel objet \ref darray
19  */
20 darray *darrayNew(uint64_t t_element_size) {
21     darray *ret;
22     ret = (darray *)malloc(sizeof(darray));
23     ret->begin = NULL;
24     ret->end = ret->begin;
25     ret->element_size = t_element_size;
26     ret->capacity = 0;
27     return ret;
28 }
29
30 /**
31  * `darrayInsert` insère l'élément `elem` avant l'élément pointé par `pos` dans
32  * l'objet \ref darray. Cela décalera tous les éléments stockés à la `self`
33  * pen d'un cran vers la fin du tableau et insérera à l'endroit pointé le nouvel
34  * élément. Cette fonction modifie les membres `begin` et `end` et

```

```

35  * potentiellement `capacity` de `self`.
36  *
37  * \param[in] t_self Objet \ref darray dans lequel on souhaite insérer un nouvel
38  * élément
39  * \param[in] t_pos Position à laquelle on souhaite insérer un nouvel élément
40  * \param[in] t_elem Élément que l'on souhaite insérer
41  */
42  void darrayInsert(darray *t_self, void *t_pos, void *t_elem) {
43      char *itr;
44      int64_t pos_aux;
45      pos_aux = (char *)t_pos - (char *)t_self->begin;
46      if (darraySize(t_self) >= t_self->capacity) {
47          darrayExtend(t_self);
48      }
49      itr = (char *)t_self->begin + pos_aux;
50      memmove(itr + t_self->element_size, itr, ((char *)t_self->end - itr));
51      memcpy(itr, t_elem, t_self->element_size);
52      (*t_self).end = (char *)t_self->end + t_self->element_size;
53  }
54
55  /**
56  * Étend la capacité d'un \ref darray en réallouant sa mémoire, multipliant
57  * sa capacité par deux. Si la réallocation mémoire ne réussit pas, le
58  * programme s'arrête immédiatement, renvoyant la valeur de \ref PTR_ERROR
59  *
60  * \param[in] t_self L'objet darray à étendre
61  */
62  void darrayExtend(darray *t_self) {
63      void *new_array;
64      uint64_t size;
65      size = darraySize(t_self);
66      new_array =
67          realloc(t_self->begin, (darraySize(t_self) + 1) * t_self->element_size);
68      if (!new_array) {
69          fprintf(stderr, "Failed memory reallocation at %s:%d\nAborting...",
70              __FILE__, __LINE__ - 2);
71          exit(PTR_ERROR);
72      }
73      (*t_self).begin = new_array;
74      ++(*t_self).capacity;
75      (*t_self).end = (char *)t_self->begin + size * t_self->element_size;
76  }
77
78  /**
79  * `darrayErase` supprime l'élément de objet \ref darray `self` pointé par
80  * `pos`. Cela décalera tous les éléments suivants dans le tableau d'un cran
81  * vers le début du tableau de manière à ce qu'il n'y aie pas d'élément vide
82  * entre les membres `begin` et `end` de `self`. Par ailleurs, le membre `end`
83  * de `self` se retrouve modifié par la fonction.
84  *
85  * \param[out] t_self Objet \ref darray dont on souhaite supprimer un élément
86  * \param[in] t_pos Élément de `self` que l'on souhaite supprimer
87  */
88  void darrayErase(darray *t_self, void *t_pos) {
89      memmove(t_pos, (char *)t_pos + t_self->element_size,
90          (((char *)t_self->end - t_self->element_size) - (char *)t_pos));
91      (*t_self).end = (char *)t_self->end - t_self->element_size;

```

```

92 }
93
94 /**
95  * `darrayPushBack` ajoute un nouvel élément `elem` à l'objet `self` à la fin du
96  * tableau de ce dernier. Cette fonction modifie le membre `end` de `self`.
97  *
98  * \param[out] t_self Objet \ref darray à la fin duquel on souhaite ajouter un
99  * nouvel élément
100  * \param[in] t_elem Élément que l'on souhaite ajouter à la fin de `self`
101  */
102 void darrayPushBack(darray *t_self, void *t_elem) {
103     darrayInsert(t_self, t_self->end, t_elem);
104 }
105
106 /**
107  * `darrayPopBack` permet de supprimer le dernier élément de l'objet \ref
108  * darray passé en argument. Cette fonction modifie le membre `end` de ce
109  * dernier objet.
110  *
111  * \param[out] t_self Objet dont on souhaite supprimer le dernier élément
112  */
113 void darrayPopBack(darray *t_self) {
114     darrayErase(t_self, (char *)t_self->end - t_self->element_size);
115 }
116
117 /**
118  * `darrayDelete` supprime tous les éléments contenus par l'objet \ref darray
119  * passé en argument avant de libérer la mémoire occupée par l'objet lui-même.
120  * L'objet passé en argument ne sera plus utilisable après utilisation de cette
121  * fonction.
122  *
123  * \param[out] t_self Objet \ref darray à supprimer
124  */
125 void darrayDelete(darray *t_self) {
126     free(t_self->begin);
127     free(t_self);
128 }
129
130 /**
131  * `darraySize` renvoie le nombre d'éléments contenu dans le \ref darray
132  * `self` passé en arguments. Cette fonction ne modifie pas l'élément passé en
133  * argument.
134  *
135  * \param[out] t_self Objet \ref darray dont on souhaite connaître le nombre
136  * d'éléments
137  * \return Nombre d'éléments contenus dans `self`
138  */
139 uint64_t darraySize(darray *t_self) {
140     return (uint64_t)((char *)t_self->end - (char *)t_self->begin) /
141         t_self->element_size;
142 }
143
144 /**
145  * `darrayGet` permet de récupérer un élément d'un objet \ref darray grâce à
146  * son index dans le tableau de l'objet `self`. Si l'index est trop grand, alors
147  * le pointeur `NULL` sera renvoyé, sinon un pointeur de type `void*` pointant
148  * sur l'élément correspondant sera renvoyé. Cette fonction ne modifie pas

```

```

149  * l'objet `self`.
150  * \param[out] t_self Objet \ref darray duquel on souhaite obtenir un pointeur
151  * sur l'élément à l'index `idx`
152  * \param[in] t_idx Index de l'élément que l'on souhaite récupérer
153  * \return Pointeur de type `void*` pointant sur l'élément si l'index est
154  * valide, sur NULL sinon.
155  */
156  void *darrayGet(darray *t_self, uint64_t t_idx) {
157      if (t_idx >= darraySize(t_self)) {
158          fprintf(stderr, "Error in `darrayGet`, out of bound idx: %zu (max: %zu)\n",
159                  t_idx, darraySize(t_self));
160          exit(PTR_ERROR);
161      }
162      void *itr;
163      itr = (char *)t_self->begin + t_idx * t_self->element_size;
164      return itr;
165  }

```